

# CO2専用小型 マニホールドゲージ

## CO2デジタル小型マニホールド

CO2冷媒を使用する機器に接続して、真空・充填を行う専用マニホールドゲージです。



- 従来のアナログマニホールドとは異なり、連成計・高圧圧力計共に耐衝撃性に優れ、100分割の分解能を有している為、微量な変化も逃しません。
- 連成計は10MPaまでの耐圧をもっている為、ブローバルブの誤動作による、真空計の破損がなく安心して使用が可能。
- 高い圧力のCO2を扱いますので、安全性を考慮しバルブの開閉が表示されるハンドルを採用しています。

品番	セット：MP600 (単体：MP60D)
バルブ	バルブ開閉表示ハンドル
圧力範囲	圧力計：0～25MPa 連成計：-0.1MPa～9.9MPa
使用ガス	液化炭酸ガス
常用圧力	10MPa
安全弁作動圧力	11～15.68MPa
設計温度範囲	-45℃～+40℃
口径	3mm
バルブ操作	ハンドル (開閉表示付)
セット付属品	強化ホース 2本、バキュームホース 1本、シャットバルブ 1個 フェール 1セット、アダプター 2種、アラートシール 1枚
本体重量	1.3kg

## CO2アナログ小型マニホールド

CO2冷媒を使用する機器に接続して、真空・充填を行う専用ゲージです。



- 高い圧力のCO2を扱いますので、安全を考え、バルブの開閉が表示されるハンドルを採用。
- 本製品に損傷を与えないように専用ケースに収納。

品番	セット：MP601 (単体：MP60A)
使用ガス	液化炭酸ガス
常用圧力	10 MPa
安全弁作動圧力	11～15.68MPa
設計温度範囲	-45℃～+40℃
口径	3mm
バルブ操作	ハンドル (開閉表示付)
セット付属品	ホース 2本、アダプター 2種類、シャットバルブ 1個
ケースサイズ	W350×D350×H200
総重量	6kg